

Leicht & Kilian Befestigungssysteme nach VDI6036

Wir weisen ausdrücklich auf die Richtlinie VDI6036 hin.

In der Richtlinie gibt es 4 Anforderungsklassen, die vom Architekt oder Planungsbüro festgelegt werden.

Die Anforderungsklasse 1“ bezieht sich auf Wohn-Personalbereiche.

Die Anforderungsklasse 2“ auf öffentlich zugängliche Bereiche.

Die Anforderungsklasse 3“ auf Fluchtwege, Klassenräume usw..

Die Anforderungsklasse 4“ gilt als offene Klasse und kommt bei Justizvollzugsanstalten und Psychatrieeinrichtungen zum Einsatz wobei die spezielle Ausführung vom Planer bestimmt wird.

Einfache Regeln zur Kombination der richtigen Befestigungen:

Für die „Anwendungsklasse 1“ können alle jetzt schon erhältlichen Befestigungssysteme verwendet werden.

Es bestehen keine besonderen Anforderungen zur Aushebesicherung. Auch das Verwenden von Abstandshaltern ist kein Problem.

Bei der „Anwendungsklasse 2 und 3“ gilt einfach die Kombination von jetzt erhältlichen Befestigungen mit einer Aushebesicherung.

Bei der „Anwendungsklasse 4“ wird eine stabile formschlüssige Verbindung des Heizkörpers zur Befestigung auf dem Boden oder Wand gefordert.

Für eine sichere Befestigung von Heizkörpern ist es erforderlich nach dem Gewicht die Einbausituation, Wandbaustoff, Konsolenform, Lage und Anzahl der Befestigungsachsen, Anbauelemente usw. zu berücksichtigen. Alle unsere Angaben beziehen sich auf einen stabilen Wandaufbau wie zum Beispiel Beton.

Für Infos zur Befestigung kontaktieren Sie uns gerne.